

Flaschendruckregler FE51-SP



Flaschendruckregler FE51-SP2

Spezifikationen

- SPECTROCEM-Armaturen garantieren höchste Qualität. Dies wird durch den Einsatz von hochwertigen Materialien und einer Qualitätssicherung nach DIN ISO 9001 erreicht.
- Alle medienberührten Bauteile werden mit dem speziellen Reinigungsverfahren SPECTRO-CLEAN® in einer Ultraschall-Reinigungsanlage (FCKW-frei) gereinigt und ausgeheizt.
- SPECTROCEM-Armaturen unterliegen einer 100% Funktions- und Helium-Dichtheitsprüfung mit einem Massenspektrometer.

Produktmerkmale


- Edelstahl-Flaschendruckregler mit Spülventilen für Eigengas- oder Fremdgas-Spülung
- Druckregler mit hoher Regelgenauigkeit und Schwingungsbremse
- Für korrosive, toxische Gase und Gasgemische mit korrosiven Anteilen bis Qualität 6.0
- Spülventilanordnung in 3 verschiedene Varianten
- Einsetzbar für Vordrücke bis 200 bar
- Einsetzbar für max. Hinterdrücke zwischen 1,5 und 200 bar*
- Ganzmetallische Abdichtung nach außen
- ECD-tauglich
- Evakuierbar
- Filter im Brauchgas-Eingang
- Zugelassen für Sauerstoffeinsatz
- Einfache Möglichkeit zur Verstellung des Hinterdrucks
- Einfache Montage
- Design im Laborlook

*1,5 / 4 bar nur für Vordruck ≤ 50 bar


Technische Daten

Bauart	einstufig
Vordruck	max. 200 bar
Hinterdruck P_2	1,5 / 4 bar ($P_1 \leq 50$ bar) 10 / 20 / 50 / 100 / 200 bar ($P_1 > 50$ bar)
Werkstoffe	
Gehäuse Druckregler	Edelstahl 1.4404
und Abblaseventil:	
Sitzdichtung:	PVDF
Membrane:	Hastelloy C276
Filter:	Edelstahl 1.4404
Ein- und Ausgänge	1/4" NPT Innengewinde
Betriebstemperatur	-30°C bis +60°C
Leckrate (nach außen)	10^{-8} mbar l/s He
(über den Sitz)	10^{-6} mbar l/s He
Manometer	Sicherheitsmanometer ISO5171/K11.6/NG50
C_v-Wert	0,15
Gewicht	FE51-SP2A ca. 2,0 kg FE51-SP2 ca. 1,9 kg FE51-SP3 ca. 2,2 kg

Hauptabmessungen FE51



Seitenansicht



Bestellangaben:

Flaschendruckregler der Baureihe FE51-SP
FE51 - SP3 - 200 - 10 - DIN 7 - SO2

Bauart

- SP2A** 2 Spülventile im Ausgang:
Abgas + Brauchgas
- SP2** 2 Spülventile:
Spülgas im Eingang
Brauchgas im Ausgang
- SP3** 3 Spülventile:
Spülgas im Eingang
Abgas im Ausgang
Brauchgas im Ausgang

Gasart

Bitte bei der Bestellung Gasart angeben!

Flaschenanschluss

Detaillierte Angabe des Flaschenanschlusses unter Angabe der Norm und der Anschlussnummer (z.B. BS no. 3)



Vordruckbereich P_1

- 10** - max. 10 bar
- 20** - max. 20 bar
- 50** - max. 50 bar
- 100** - max. 100 bar
- 200** - max. 200 bar



Hinterdruckbereich P_2

- 1,5** - bis 1,5 bar ($P_1 \leq 50$ bar)
- 4** - bis 4 bar ($P_1 \leq 50$ bar)
- 10** - bis 10 bar
- 20** - bis 20 bar
- 50** - bis 50 bar
- 100** - bis 100 bar
- 200** - bis 200 bar

FE51-SP2A
Eigengas-Spülung



FE51-SP2
Fremdgas-Spülung
ohne Abgasventil



FE51-SP3
Fremdgas-Spülung
mit Abgasventil

